

MI 55 HILERADORA AUTOPROPULSADA

MacDon



ESPECIFICACIONES DEL VARIADOR DE VELOCIDAD AUTOMATIZADA DE LA SERIE M

Modelo	M205	M155
Motor	Cummins, 6,7 L, (409 cu. In.), 6 cilindros, turbo	Cummins 4.5 L, (275 cu. In.), 4 cilindros, turbo
Caballo de fuerza	220 HP (164 kW) a 2.200 RPM, potencia de 230 CV (170 kW) a 2.000 RPM	Rated 148 HP (110 kW) @ 2,200 RPM, aumento de potencia a 156 HP (116 kW) @ 2,000 RPM
Peso ¹	9,920 lb. (4500 kg)	9,610 lb. (4360 kg)
Baterías / Alternador	2, 12 voltios / 130 AMP	
Depósito de combustible	97 US gal. (367 L)	
Ancho de la banda de rodadura delantera	134,25 pulgadas (3410 mm)	
Ancho de la banda de rodadura trasera	Ajustable desde 2448 mm (96,4 pulgadas) hasta 135,7 pulgadas (3448 mm)	
Base de la rueda	Posición de campo de 158,3 pulgadas (4020 mm)	
Liquidación de cultivos	45,7 pulgadas (1160 mm)	
Ruedas motrices	18,4 x 26 bar o césped, 23,1 x 26 césped o 600/65 R28 barra radial	
Ruedas de cola	7.5 - 16 ruedas con ruedas SL o 10 x 16, ruedas de 10 x 16 o 16.5L - 16.1 bifurcadas	
Transmisión	Motores eléctricos hidrostáticos de 3 velocidades	
Velocidad del campo	0-16 MPH (26 km / h)	
Velocidad del camino	0-23 MPH (37 km / h)	
Última vuelta	Caja de engranajes planetarios	
Equipo de la cabina	Estación del operador Dual Direction [®] , suspensión de la cabina Ultra Glide [™]	
Estación del operador	Asiento de paseo de aire multi-ajustable de lujo, asiento de entrenador abatible, limpiaparabrisas, acondicionador de aire / calentador, dirección de inclinación, iluminación de salida en la cabina ²	
Sistema de Instrumentación y Monitoreo	Harvest Manager Pro: velocidad del suelo, velocidad del motor, altura del cabezal, ángulo del cabezal, flotador del cabezal, cuchilla SPM o RPM del disco, velocidad del carrete, velocidad del transportador, temperatura del aceite hidráulico, índice del carrete y del transportador	
Opciones	(Requerido), kit de iluminación y marcado para el recorrido delantero de la cabina (requerido), válvula reversible y plomería, accesorio de doble hilera, kit de sensor de presión (para un mejor control de la cabecera), refuerzo muelles. Inclinación del cabezal hidráulico. Compatible con la mayoría de los sistemas GPS. No todas las opciones están disponibles para todos los modelos.	

¹ Añada aproximadamente 1,150 lb. (522 kg) al peso para el paquete de neumáticos para M205, M155 y M105.